

PORÓWNANIE PIECÓW MODELI PIECÓW RETIGO VISION BLUE



Model	B 623i	B 611i	B 611b	B 611ig	B 1011i	B 1011b	B 1011ig	B 2011i	B 2011b	B 2011ig	B 1221i	B 1221b	B 1221ig	B 2021i	B 2021b	B 2021ig
Zasilanie	elektryczne	elektryczne	elektryczne	gazowe**	elektryczne	elektryczne	gazowe**	elektryczne	elektryczne	gazowe**	elektryczne	elektryczne	gazowe**	elektryczne	elektryczne	gazowe**
Wytwarzanie pary	iniekcja	iniekcja	bojler	iniekcja	iniekcja	bojler	iniekcja	iniekcja	bojler	iniekcja	iniekcja	bojler	iniekcja	iniekcja	bojler	iniekcja
Pojemność	6 × GN2/3	7 × GN1/1	7 × GN1/1	7 × GN1/1	11 × GN1/1	11 × GN1/1	11 × GN1/1	20 × GN1/1	20 × GN1/1	20 × GN1/1	12 × GN2/1	12 × GN2/1	12 × GN2/1	20 × GN2/1	20 × GN2/1	20 × GN2/1
Pojemność (opcjonalnie)	–	5 × 400/600	5 × 400/600	5 × 400/600	8 × 400/600	8 × 400/600	8 × 400/600	–	–	–	24 × GN1/1	24 × GN1/1	24 × GN1/1	40 × GN1/1	40 × GN1/1	40 × GN1/1
Orientacyjna ilość porcji	30–50	51–150	51–150	51–150	151–250	151–250	151–250	400–600	400–600	400–600	400–600	400–600	400–600	600–900	600–900	600–900
Rozstaw prowadnic	65 mm	65 mm	65 mm	65 mm	65 mm	65 mm	65 mm	63 mm	63 mm	63 mm	65 mm	65 mm	65 mm	63 mm	63 mm	63 mm
Wymiary (szer. × wys. × gł.) [mm]	683 × 643 × 602	933 × 867 × 786	933 × 867 × 786	933 × 867 × 786	933 × 867 × 1046	933 × 867 × 1046	933 × 867 × 1046	948 × 879 × 1858	948 × 879 × 1858	948 × 879 × 1858	1111 × 1343 × 961	1111 × 1006 × 1343	1111 × 1006 × 1343	1156 × 1009 × 1815	1156 × 1009 × 1815	1156 × 1009 × 1815
Waga	62 kg	116 kg	122 kg	127 kg	138 kg	144 kg	149 kg	235 kg	245 kg	257 kg	210 kg	220 kg	229 kg	330 kg	336 kg	378 kg
Moc grzewcza	4,8 (3,2*) kW	10,3 kW	10,3 kW	13 kW	18 kW	18 kW	22,5 kW	36 kW	36 kW	45 kW	36 kW	36 kW	45 kW	58 kW	58 kW	78 kW
Moc całkowita	5 (3,4*) kW	10,9 kW	10,9 kW	0,74 kW	18,6 kW	18,6 kW	0,74 kW	37,1 kW	37,1 kW	1,28 kW	37,1 kW	37,1 kW	1,28 kW	59,4 kW	59,4 kW	1,66 kW
Moc bojlera	–	–	9 kW	–	–	18 kW	–	–	33 kW	–	–	33 kW	–	–	48 kW	–
Zabezpieczenie	16 A	16 A	16 A	10 A	32 A	32 A	10 A	63 A	63 A	10 A	63 A	63 A	10 A	100 A	100 A	10 A
Zasilanie	3N~/380-415V/ 50-60Hz	3N~/380-415V/ 50-60Hz	3N~/380-415V/ 50-60Hz	1N-(2~/)220-240V/ 50-60Hz	3N~/380-415V/ 50-60Hz	3N~/380-415V/ 50-60Hz	1N-(2~/)220-240V/ 50-60Hz	3N~/380-415V/ 50-60Hz	3N~/380-415V/ 50-60Hz	1N-(2~/)220-240V/ 50-60Hz	3N~/380-415V/ 50-60Hz	3N~/380-415V/ 50-60Hz	1N-(2~/)220-240V/ 50-60Hz	3N~/380-415V/ 50-60Hz	3N~/380-415V/ 50-60Hz	1N-(2~/)220-240V/ 50-60Hz
Przylącze wody/ odpływu [mm]	G 3/4" / 40 mm	G 3/4" / 50 mm	G 3/4" / 50 mm	G 3/4" / 50 mm	G 3/4" / 50 mm	G 3/4" / 50 mm	G 3/4" / 50 mm	G 3/4" / 50 mm	G 3/4" / 50 mm	G 3/4" / 50 mm	G 3/4" / 50 mm	G 3/4" / 50 mm	G 3/4" / 50 mm	G 3/4" / 50 mm	G 3/4" / 50 mm	G 3/4" / 50 mm
Przylącze gazu	–	–	–	G 3/4"	–	–	G 3/4"	–	–	G 3/4"	–	–	G 3/4"	–	–	G 3/4"
Poziom hałasu	do 70 dBA	do 70 dBA	do 70 dBA	do 70 dBA	do 70 dBA	do 70 dBA	do 70 dBA	do 70 dBA	do 70 dBA	do 70 dBA	do 70 dBA	do 70 dBA	do 70 dBA	do 70 dBA	do 70 dBA	do 70 dBA
Temperatura	30–300 °C	30–300 °C	30–300 °C	30–300 °C	30–300 °C	30–300 °C	30–300 °C	30–300 °C	30–300 °C	30–300 °C	30–300 °C	30–300 °C	30–300 °C	30–300 °C	30–300 °C	30–300 °C